



РЭБ КЛЕТЬ

КОМПЛЕКСЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Технические характеристики

Клеть-8 / Клеть-12 · стационарные подавители БПЛА

Стационарные купольные подавители БПЛА собственного производства. Круговая защита периметра объекта 360°, всепогодное уличное исполнение IP-65.

Набор частотных диапазонов и мощность по каналам собираются под ТТХ заказчика.



Параметр	Клеть-8	Клеть-12
Каналов подавления	8	12
Выходная мощность	до 400 Вт	до 600 Вт · 50 Вт/канал
Зона подавления	360° купол	360° купол
Дальность подавления	до 1000 м · FPV 400-500 м	до 1000 м · FPV 400-500 м
Питание	220 В	220 В, непрерывный
Исполнение	уличное, IP-65	уличное, IP-65
Габариты, мм	800 × 70 × 250	480 × 340 × 145
Масса	30 кг	20 кг
Частотные диапазоны	кастомная сборка под ТТХ	кастомная сборка под ТТХ
Настройка	через ПК · по каналам	через ПК · по каналам
Детектор дронов	подключение, автозапуск	подключение, автозапуск
Документы	ГКРЧ · декл. · ПП 588/288	ГКРЧ · декл. · ПП 588/288

РЭБ КЛЕТЬ · контакты

Тел.: +7 (495) 638-08-90 · sales@reb-klet.ru

Адрес: г. Москва, ул. Озёрная, 10 · пн-пт 09:00–18:00 (МСК) · reb-klet.ru

Оборудование сертифицировано: сертификат ГКРЧ, декларация соответствия, ПП № 588/288. Продукция реализуется юрицам.